



●付属品

- ・クイックインスタレーションガイド .. 1枚
- ・位置調整ステッカー 1枚
- ・ネジパック 1式
- ・マウンティングブラケット 1式

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	フィッシュアイ ネットワークカメラ FE9180-H-v2 外観図
				尺度 SCALE 1:2	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 7 2 0 0 6

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash	128MB
RAM	256MB
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブ CMOS in 2688×1944
画像解像度	1920×1920
レンズ形式	固定焦点
焦点距離	f=1.16mm
絞り	F2.25
撮影角度	水平：180度、垂直：180度、対角：180度
シャッター速度	1/5 秒から 1/32,000 秒
WDR	WDR Pro
最低光量	0.05 Lux@F2.25 (カラー) 50IRE、<0.005 Lux@F2.25 (白黒) 30IRE
パン・チルト・ズーム	ePTZ 12倍デジタルズーム (IEプラグインで12倍)
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カードスロットへのシームレスレコーディング、NAS への録画
ビデオ機能	
動画圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	24fps @ 1920×1920 (WDR オン) 30fps @ 1920×1920 (WDR オフ)
最大ストリーム	4つまでの同時ストリーム (最大9つの構成が可能なプロファイル)
S/N 比	63dB
ダイナミックレンジ	120dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream III対応。

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE													
				単位 UNIT mm	フィッシュアイ ネットワークカメラ FE9180-H-v2	規格表												
				尺度 SCALE														
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	4	7	3						

イメージ設定	<p>一般設定：ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き（反転、鏡面）、昼/夜の設定</p> <p>イルミネーター：露出過多防止</p> <p>画像設定：ホワイトバランス、画像調整（明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ）、アンチフォグ、3DNR</p> <p>露出：BLC、HLC、露出制御、AE 速度調整、WDR</p> <p>プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター</p>
ディスプレイモード	<p>クライアントデュワーブ</p> <p>天井取付：10 フィッシュアイ、1P パノラマ、2P 2 パノラマ、1R 1 リージョン、4R 4 リージョン、103R 1 フィッシュアイ+3 リージョン、108R 1 フィッシュアイ+8 リージョン</p> <p>壁掛け：10 フィッシュアイ、1P パノラマ、1R 1 リージョン、4R 4 リージョン、1P2R 1 パノラマ+2 リージョン、1P3R 1 パノラマ+3 リージョン、103R 1 フィッシュアイ+3 リージョン</p> <p>ローカルデュワーブ</p> <p>天井取付：10 フィッシュアイ、1P パノラマ、2P 2 パノラマ、1R 1 リージョン、4R 4 リージョン</p> <p>壁掛け：10 フィッシュアイ、1P パノラマ、1R 1 リージョン、4R 4 リージョン</p>
オーディオ	
オーディオ対応	単方向音声
圧縮方式	G.711、G.726
インターフェース	内蔵マイク
収録範囲	5メートル
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
セキュリティ	アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、署名されたファームウェア、トレンドマイクロ IoT セキュリティ（総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
対応プロトコル	802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS（CoS/DSCP）、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
ONVIF	サポート済み。詳細は http://www.onvif.org を参照
接続方式	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	フィッシュアイ ネットワークカメラ
				尺度 SCALE	FE9180-H-v2 規格表
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 7 3

ソリューション統合	
動画モーション検出	5 ウィンドウによる動画モーション検出
VADP パッケージ	ストラトキャスト、トレンドマイクロ IoT セキュリティ (1 年間無償)、VIVOCLOUD
アラーム/イベント	
イベント・トリガー	音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント (総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、手動トリガー、動画モーション検出、定期的なトリガー、録画通知、SD カード寿命通知、衝撃検出、システムブート
アラーム・イベント	e メール、HTTP、FTP、NAS サーバ、MicroSD カードを使用してイベントを通知。e メール、HTTP、FTP、NAS サーバ、MicroSD カード、カメラリンクを経由してファイルのアップロード
一般	
コネクタ	RJ45 ネットワーク/PoE 接続用
LED インジケータ	電源および動作状態
電源入力	IEEE 802.3af PoE Class 2
消費電力	最大 4.6W
サイズ	Φ94 x 35 mm
重量	140g
認証	EMC : CE (EN 55032 Class B、EN55024、EN50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) 安全性 : UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471) IA 規格 : BIS (IS 13252)、BSMI (EMC : CNS 13438、安全性 : CNS 14336-1)
動作温度	起動温度 : 0°C~50°C、動作温度 : -10°C~50°C
湿度(%)	90
保証期間(年)	5
PC 側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chrome のみ)
ブラウザ	Chrome 58.0 以上、Internet Explorer 10/11
その他・再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	フィッシュアイ ネットワークカメラ FE9180-H-v2 規格表
			尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 7 3

付属品	
その他	クイックインストールガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、マウンティングブラケット
DORI (EN62676-4 標準)	
検知 (25PPM/8PPF)	31.4m
観察 (63PPM/19PPF)	12.5m
認識 (125PPM/38PPF)	6.3m
識別 (250PPM/76PPF)	3.1m

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	フィッシュアイ ネットワークカメラ FE9180-H-v2 規格表
				尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 7 3