



●付属品

- ・クイックインストールレーションガイド .. 1枚
- ・位置調整ステッカー 1枚
- ・ネジパック 1式
- ・保証書 1枚
- ・乾燥剤 1個

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE フィッシュアイ ネットワークカメラ FE9380-HV 外観図
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE 1:2	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 7 2 0 0 7

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash	128MB
RAM	512MB
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブ CMOS
画像解像度	1920x1920
レンズ形式	固定焦点
焦点距離	f=1.16mm
絞り	F2.25
撮影角度	水平 : 180 度 垂直 : 180 度 対角 : 180 度
シャッター速度	1/5 秒から 1/32,000 秒
WDR	WDR Pro
最低光量	0.05 Lux@F2.25 (カラー) 、<0.005 Lux@F2.25 (白黒) 、0 Lux (IR イルミネーターオン)
パン・チルト・ズーム	ePTZ 12 倍デジタルズーム (IE プラグインで 12 倍)
赤外線光量	10 メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 4 個搭載、Smart IR
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カードスロット、シームレスレコーディング対応
ビデオ機能	
動画圧縮方式	H.265, H.264, MJPEG
フレームレート	24 fps @ 1920x1920 (WDR オン) 、30 fps @ 1920x1920 (WDR オフ)
最大ストリーム	4 つまでの同期ストリーム
S/N 比	63.3dB 以上
ダイナミックレンジ	120dB 以上
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream III 対応。

DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE フィッシュアイ ネットワークカメラ FE9380-HV 規格表
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE	
				日付 DATE	図 番 DRW.No.
				4	-
				4	3
				4	7
				4	4

イメージ設定	画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、彩度、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスクの設定が可能。プロフィール設定のスケジュール化、3D ノイズリダクション。アンチフォグ機能。
オーディオ	
オーディオ対応	音声入力あり
圧縮方式	G.711、G.726
インターフェース	内蔵マイク
収録範囲	5メートル
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
対応プロトコル	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
ONVIF	サポート済み。詳細は http://www.onvif.org を参照
接続方式	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
インテリジェントビデオ	
動画モーション検出	5つのウィンドウによる動画モーション検出
VADP パッケージ	トレンドマイクロ IoT セキュリティ、ストラトキャスト
アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	動画モーション検出、定期的なトリガー、システムブート、録画検出、カメラ干渉検出、手動トリガー、音声検出、SDカード寿命通知、サイバーセキュリティイベント（総当たり攻撃、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）
アラーム・イベント	HTTP、SMTP、FTP、NAS サーバ、SD カードを使用してイベントを通知。HTTP、SMTP、FTP、および NAS サーバ、SD カードを経由してファイルのアップロード。
一般	
コネクタ	RJ45 ネットワーク/PoE 接続用
LED インジケータ	電源および動作状態
電源入力	IEEE 802.3af PoE Class 0
消費電力	最大 12W（IR オン）、最大 3.8W（IR オフ）
サイズ	Φ150 x 68.2mm

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	フィッシュアイ ネットワークカメラ
				尺度 SCALE	FE9380-HV 規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 7 4

重量	695g
ハウジング	防水・防塵 IP66、耐衝撃性 IK10
安全基準	CE, FCC Class A, UL, LVD, VCCI, C-Tick
動作温度	起動温度: -10°C~60°C、動作温度: -30°C~60°C
湿度	90%
保証期間	5年
PC側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)
ブラウザ	Chrome 58.0以上、Internet Explorer 11
その他・再生プレーヤー	VLC: 1.1.11以上
付属品	
その他	クイックインストールガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、保証書、乾燥剤

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	フィッシュアイ ネットワークカメラ FE9380-HV 規格表
				尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 7 4