



- 付属品
- ・クイックインストールガイド…1枚
  - ・位置調整ステッカー……………1枚
  - ・乾燥剤……………1個
  - ・ドライバー……………1個
  - ・ネジパック……………1式

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	フィッシュアイ ネットワークカメラ
				尺度 SCALE 1:2	FE9391-EHV-v2 外観図
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 7 2 0 3 0

## 規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (Systemon-Clip)
Flash	8GB
RAM	2GB
カメラ機能	
イメージセンサ	1/2.3" プログレッシブ CMOS in 4056×3040
画像解像度	2944×2944
レンズ形式	固定焦点
焦点距離	f=1.22mm
絞り	F2.0
撮影角度	水平：180度 垂直：180度 対角：180度
シャッター速度	1/5 秒から 1/32,000 秒
WDR	WDR Pro
最低光量	0.1 Lux@F2.0 (カラー)、<0.005 Lux@F2.0 (白黒)、0 Lux (IRイルミネーターオン)
パン・チルト・ズーム	ePTZ 12 倍デジタルズーム (IE プラグインで 12 倍)
赤外線光量	20メートルまで有効なIRイルミネーターを内蔵、IR LED 4個搭載、Smart IR II
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカードへのシームレスレコーディング、NASへの録画
ビデオ機能	
動画圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
フレームレート	30fps @ 2944×2944 (WDRオフ)、20fps @ 2944×2944 (WDRオン)
最大ストリーム	3つまでの同時ストリーム (最大8つの構成が可能なプロファイル)
S/N比	56.9dB
ダイナミックレンジ	120dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream III対応
イメージ設定	<p>一般設定：ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き（反転、鏡面、回転）、昼/夜の設定、露出過多防止、</p> <p>画像設定：ホワイトバランス、画像調整（明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ）、アンチフォグ、3DNR</p> <p>露出：BLC、露出制御、AE 速度調整、WDR、</p> <p>プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジューリング、ピクセルカリキュレーター</p>

<b>DXアンテナ株式会社</b> DX ANTENNA CO., LTD.	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE フィッシュアイネットワークカメラ FE9391-EHV-v2 規格表
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE	
				日 付 DATE	図 番 DRW.No.
				4	-
				4	3
				4	9
				7	

ディスプレイモード	クライアントデュワーブ 天井取付：10フィッシュアイ、1P パノラマ、2P 2パノラマ、1R 1リージョン、4R 4リージョン、103R 1フィッシュアイ+3リージョン、108R 1フィッシュアイ+8リージョン 壁掛け：10 フィッシュアイ、1P パノラマ、1R 1リージョン、4R 4リージョン、1P2R 1パノラマ+2リージョン、1P3R 1パノラマ+3リージョン、103R 1フィッシュアイ+3リージョン ローカルデュワーブ 天井取付：10 フィッシュアイ、1P パノラマ、2P 2パノラマ、1R 1リージョン、4R 4リージョン 壁掛け：10 フィッシュアイ、1P パノラマ、1R 1リージョン、4R 4リージョン
オーディオ	
オーディオ対応	音声入出力（全二重）
圧縮方式	G.711、G.726
インターフェース	内蔵マイク、外部マイク入力*、外部ライン出力、*オプションケーブルが必要
収録範囲	5メートル
ネットワーク	
セキュリティ	アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ（総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
対応プロトコル	802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS（CoS/DSCP）、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
ONVIF	プロファイル G/S/T サポート済。詳細は <a href="https://www.onvif.org">https://www.onvif.org</a> を参照
接続方式	10 Base-T/100 BaseTX/1000 Base-T Ethernet (RJ-45)
インテリジェントビデオ	
動画モーション検出	5つのウィンドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター
Smart VCA	侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、群衆（混雑）検知、走行検知
VADP パッケージ	ディープラーニングVCA（スマートモーション検知、Smart VCA）、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ（3年間無償）

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE													
				単位 UNIT mm	フィッシュアイネットワークカメラ													
				尺度 SCALE	FE9391-EHV-v2	規格表												
<b>DXアンテナ株式会社</b> DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図番 DRW.No.	4	-	4	3	4	9	7						



PC側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7、 Mac 10.12 (Chromeのみ)
ブラウザ	Chrome 58.0以上、 Internet Explorer 10/11
その他・再生プレーヤー	VLC:1.1.11 以上
付属品	
その他	クイックインストレーションガイド、位置調整ステッカー、乾燥剤、ドライバー、ネジパック

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	フィッシュアイネットワークカメラ FE9391-EHV-v2 規格表
				尺度 SCALE	
<b>DXアンテナ株式会社</b> DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 9 7