



- 付属品
- ・ ゴム足 . . . . . 4個
- ・ ゴム足用固定ネジ . . . . 4本

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	鋼板	白色塗装
2	入力端子 (SC/UPC)	1	—	—
3	出力端子 (SC/UPC)	4	—	—

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	光カプラ4分岐 HOC1004 外観図
				尺度 SCALE 2:5	
DX アンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . . .	図番 DRW. No. 4 - 7 1 8 3 8

## 規格表

項 目	単 位	規 格 値	備 考
分 岐 数	—	4 分岐	
光 コ ネ ク タ	—	SC/UPC	
適 用 波 長	nm	1260～1650	
挿 入 損 失	dB	7.0 以下	入出力端子ロス含まず
最大光入力レベル	mW	300 以下	
均 一 性 (Uniformity)	dB	0.8 以下	
偏波依存性損失 (PDL)	dB	0.3 以下	
反 射 減 衰 量	dB	50 以上	
ダイレクティビティ	dB	55 以上	
使用温度範囲	℃	-10～60	
寸法(高さ×幅×奥行)	mm	44×210×260	
質 量	Kg	約 1.65	付属品除く

**付属品**

- ・ゴム足：4 個
- ・ゴム足取付用ネジ：4 本 (M3×8mm スプリングワッシャー、平ワッシャー)
- ・取扱説明書：1 部
- ・別途、ラックマウント金具 MR01K 使用で、19 インチラックに取付可能

	承認 APPD.	検 査 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	光カプラ 4 分岐 HOC1004 規格表
				尺度 SCALE	
	<b>DXアンテナ株式会社</b> DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図 番 DRW. No. 4 - 4 3 4 1 0