



●付属品

- ・クイックインスタレーションガイド .. 1枚
- ・製品ラベル .. 1枚
- ・位置調整ステッカー .. 1枚
- ・L字型レンチ .. 1個
- ・ネジパック .. 1式
- ・防水アクセサリパック .. 1式
- ・サンシールド .. 1個
- ・I/Oケーブル .. 1本

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	プレート型ネットワークカメラ IB9367-EHT-v2 外観図
				尺度 SCALE 1:4	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 7 2 0 0 8

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash	8GB
RAM	1GB
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブ CMOS
画像解像度	1920×1080 (2MP)
レンズ形式	バリアフォーカルレンズ、リモートフォーカス
焦点距離	f=2.7~13.5mm
絞り	F1.4~F2.8
アイリスタイプ	P アイリス
撮影角度	水平 : 33°~105°、垂直 : 18°~55°、対角 : 37°~126°
シャッター速度	1/5 秒から 1/32,000 秒
WDR テクノロジー	WDR Pro
最低光量	0.035Lux@F1.4 (カラー)、<0.005Lux@F1.4 (白黒)、0Lux (IR オン)
パン範囲	±180°
チルト範囲	90°
ローテーション範囲	±180°
パン・チルト・ズーム機能	ePTZ 48 倍デジタルズーム (IE プラグインで 4 倍、本体で 12 倍)
赤外線照射	50 メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 4 個搭載、SmartIR II
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カードスロットへのシームレスレコーディング、NAS への録画
ビデオ機能	
動画圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
最大フレームレート	60fps@1920×1080
最大ストリーム	3 つまでの同時ストリーム (最大 8 つの構成が可能なプロファイル)
S/N 比	53db
ダイナミックレンジ	120dB

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE														
					単位 UNIT mm	ブレット型ネットワークカメラ IB9367-EHT-v2 規格表													
					尺度 SCALE														
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.					日付 DATE	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	4	7	5						

ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream III対応
イメージ設定	<p>一般設定：ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き（反転、鏡面、回転）、昼/夜の設定</p> <p>イルミネーター：イルミネーター、露出過多防止</p> <p>画像設定：ホワイトバランス、画像調整（明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ）、曇アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード（自動、ぼけ除去）</p> <p>露出：BLC、HLC、露出制御（露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード）、AE 速度調整、WDR</p> <p>フォーカス：ズーム、フォーカス</p> <p>プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化</p>
音声機能	
音声機能	音声入出力あり（全二重）
圧縮方式	G.711、G.726
インターフェイス	外部マイク、オーディオ出力
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
セキュリティ	アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロ IoT セキュリティ（総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
対応プロトコル	802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS（CoS/DSCP）、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
ONVIF	サポート済み。詳細は http://www.onvif.org を参照
接続方式	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
インテリジェントビデオ	
動画モーション検出	5つのウィンドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター
Smart VCA	侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集（混雑）検知、走行検知
VADP パッケージ	ディープランニング VCA（スマートモーション検知、Smart VCA、駐車禁止検知、立入制限区域検知）、ストラトキャスト、トレンドマイクロ IoT セキュリティ（3年間無償）

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	ブレット型ネットワークカメラ
				尺度 SCALE	IB9367-EHT-v2 規格表
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRW.No. 4 - 4 3 4 7 5

アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント（総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント）、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SD カード寿命通知、衝撃検出、システムブート
アラーム・イベント	オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、e メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS サーバ、MicroSD カードを使用してイベントを通知 e メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS サーバおよび MicroSD カードを経由してファイルのアップロード
一般	
コネクタ	デフォルト入力/出力：RJ-45 ネットワーク/PoE 接続用、オーディオ入力、オーディオ出力、DC12V 電源入力、デジタル入力、デジタル出力、マイクロ USB モジュール入力/出力*：デジタル入力×2、デジタル出力×2、AC24V 電源入力 *拡張 I/O モジュールキットが必要
LED インジケータ	電源および動作状態
電源入力	AC 24V*、DC 12V、IEEE 802.3af PoE Class 0（冗長電源） *拡張 I/O モジュールキットが必要
消費電力	PoE：最大 10.77/7.77W（IR オン/オフ） DC 12V：最大 9.24/6.24W（IR オン/オフ） AC 12V*：最大 10.3/7.3W（IR オン/オフ） *拡張 I/O モジュールキットが必要
外形寸法	Φ：145.9mm×288mm
重量	1.97kg
安全基準	EMC：CE（EN 55032 Class A、EN 55035、EN 50121-4）、FCC（FCC Part 15 Subpart B Class A）、RCM（AS/NZS CISPR 32 Class A）、VCCI（VCCI-CISPR 32 Class A） 安全性：UL（UL 62368-1）、CB（IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471） 環境：IK10（IEC 62262）、IP66/67（IEC 60529） NEMA（NEMA 250 Type 4X）、IEC 60068-2-11 IA：BIS（IS 13252）、BSMI（EMC：CNS 13438、Safety：CNS 14336-1）
動作温度	起動時：-30℃～50℃ 動作時：-40℃～60℃（IR オフ）、-40℃～50℃（IR オン）

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	ブレット型ネットワークカメラ
			尺度 SCALE	IB9367-EHT-v2 規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 7 5
		日付 DATE		

湿度	98% (結露なきこと)
保証期間	5年
PC側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)
ブラウザ	Chrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11
その他・再生プレーヤー	VLC: 1.1.11以上、QuickTime: 7以上
付属品	
その他	クイックインストールガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリパック、サンシールド、I/Oケーブル

	承認 APPD.	検 査 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	ブレット型ネットワークカメラ IB9367-EHT-v2 規格表
				尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 7 5