



●付属品

- ・クイックインストールガイド .. 1枚
- ・位置調整ステッカー .. 1枚
- ・ネジバック .. 1式
- ・ケーブルグランド .. 1個

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT	mm
				尺度 SCALE	1:3
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図番 DRW. No.
					4 - 7 2 0 0 9
					プレート型ネットワークカメラ IB9368-HT 外観図

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash/RAM	Flash 128MB RAM 256MB
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.9" プログレッシブ CMOS
画像解像度	1920×1080 (2MP)
レンズ形式	バリアフォーカルレンズ、リモートフォーカス
焦点距離	f=2.8~12mm
絞り	F2.8~F12
アイリスタイプ	固定アイリス
撮影角度	32°~93°(水平)、18°~50°(垂直)、37°~110° (対角)
シャッター速度	1/5 秒から 1/32,000 秒
WDR テクノロジー	WDR Pro
最低光量	0.055Lux @ F1.4 (カラー) 、<0.055Lux @ F1.4 (白黒) 、0 Lux (IR LED オン)
チルト範囲	90°
ローテーション範囲	180°
パン・チルト・ズーム機能	ePTZ 48 倍デジタルズーム (IE プラグインで 4 倍、本体で 12 倍)
赤外線照射	30m まで有効な赤外線照射器内蔵、Smart IR 対応、IR LED 2 個内蔵
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXC カードスロット、シームレスレコーディング対応
ビデオ機能	
動画圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
最大フレームレート	30fps@1920x1080
最大ストリーム	3 つまでの同期ストリーム
S/N 比	68dB
ダイナミックレンジ	120dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream III 対応

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	ブレット型ネットワークカメラ IB9368-HT 規格表
				尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 7 6

イメージ設定	画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスクの設定が可能。プロファイル設定のスケジューリング化、3D ノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、ハイライト補正。
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
対応プロトコル	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
ONVIF	サポート済み。詳細は http://www.onvif.org を参照
接続方式	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
インテリジェントビデオ	
動画モーション検出	5 つのウィンドウによる動画モーション検出
VADP パッケージ	トレンドマイクロ IoT セキュリティ、ストラトキャスト
アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	動画モーション検出、手動トリガ、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、温度検出、カメラ干渉検出、SD カード寿命通知、サイバーセキュリティイベント（総当たり攻撃、サイバー攻撃、隔離）
アラーム・イベント	メール、HTTP、FTP、NAS サーバ、MicroSD カードを使用してイベントを通知 メール、HTTP、FTP、NAS サーバ、MicroSD カードを経由したファイルのアップロード
一般	
コネクタ	RJ-45 ネットワーク/PoE 接続用
LED インジケータ	電源および動作状態
電源入力	IEEE 802.3af PoE Class 0
消費電力	最大 12.95W (IR オン)、最大 12W (IR オフ)
外形寸法	85mmx85mmx214.5mm
重量	738g
ハウジング	防水防塵性 IP66、耐衝撃性 IK10
安全基準	CE, LVD, FCC クラス B, VCCI, C-TICK, UL
動作温度	起動時 -10°C~60°C、稼働時 -30°C~60°C
湿度	90%

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	ブレット型ネットワークカメラ
				尺度 SCALE	IB9368-HT 規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 4 7 6

保証期間	3年
PC側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)
ブラウザ	Chrome58.0以上、Internet Explorer 10/11
その他・再生プレーヤー	VLC: 1.1.11以上、QuickTime: 7以上
付属品	
その他	クイックインストールガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、ケーブルグラウンド

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	ブレット型ネットワークカメラ IB9368-HT 規格表
				尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図番 DRW.No. 4 - 4 3 4 7 6