



●付属品

- ・クイックインスタレーションガイド・・・1枚
- ・位置調整ステッカー・・・・・・・・・・・・1枚
- ・ネジパック・・・・・・・・・・・・・・1式
- ・ケーブルグランド・・・・・・・・・・・・1本

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	プレート型ネットワークカメラ
				尺度 SCALE 1:3	IB9388-HT 外観図
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 7 2 0 3 8

規格表

システム構成	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)
Flash / RAM	Flash 128MB RAM 512MB
カメラ機能	
イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブ CMOS
画像解像度	2560 × 1920 (5MP)
レンズ形式	バリアフォーカルレンズ、リモートフォーカス
焦点距離	f=2.8~12mm
絞り	F1.4~F2.8
アイリスタイプ	固定アイリス
撮影角度	30°~88°(水平)、23°~65°(垂直)、38°~115° (対角)
シャッター速度	1/5 秒から 1/32,000 秒
WDR テクノロジー	WDR Pro
最低光量	0.035Lux @ F1.4 (カラー)、<0.005Lux @ F1.4 (白黒)、0 Lux (IR LEDオン)
チルト範囲	90°
ローテーション範囲	180°
パン・チルト・ズーム機能	ePTZ 48 倍デジタルズーム (IE プラグインで 4 倍、本体で 12 倍)
赤外線光量	30mまで有効な赤外線照射器内蔵、Smart IR 対応、IR LED 2個内蔵
内蔵ストレージ	MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット、シームレスレコーディング対応
ビデオ機能	
動画圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
最大フレームレート	20fps @2560 x1920
最大ストリーム	3つまでの同期ストリーム
S/N比	61dB
ダイナミックレンジ	120dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream III対応
イメージ設定	画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスクの設定が可能。プロファイル設定のスケジュール化、3D ノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、ハイライト補正。

DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE ブレット型 ネットワークカメラ IB9388-HT 規格表
				単 位 UNIT mm	
				尺 度 SCALE	
			日 付 DATE	図 番 DRW.No.	4 - 4 3 5 0 5

圧縮方式	G.711, G.726
ネットワーク	
接続数	同時に 10 クライアントまで接続して視聴可能
対応プロトコル	802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
ONVIF	サポート済み。詳細は http://www.onvif.org を参照
接続方式	10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
インテリジェントビデオ	
動画モーション検出	5つのウィンドウによる動画モーション検出
VADP パッケージ	トレンドマイクロ IoT セキュリティ、ストラトキャスト
アラーム/イベント	
アラーム・トリガー	動画モーション検出、手動トリガ、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、温度検出、カメラ干渉検出、MicroSD カード寿命通知、サイバーセキュリティイベント（総当たり攻撃、サイバー攻撃、隔離）
アラーム・イベント	メール、HTTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知 メール、HTTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを経由したファイルのアップロード
一般	
コネクタ	RJ-45ネットワーク/PoE接続用
LED インジケータ	電源及び動作状態
電源入力	IEEE 802.3af PoE Class 0
消費電力	最大12.95W（IRオン）、最大12W（IRオフ）
外形寸法	85mmx85mmx214.5mm
重量	738g
ハウジング	防水防塵性 IP66 耐衝撃性 IK10
安全基準	CE, LVD, FCCクラスB, VCCI, C-TICK, UL
動作温度	起動時 -10°C~60°C 稼働時 -30°C~60°C
湿度	90%
保証期間	3年

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	ブレット型 ネットワークカメラ
				尺度 SCALE	IB9388-HT 規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図番 DRW.No. 4 - 4 3 5 0 5

PC側システム動作条件	
OS	Microsoft Windows 10/8/7、 Mac 10.12 (Chromeのみ)
ブラウザ	Chrome 58.0以上、 Internet Explorer 10/11
その他・再生プレーヤー	VLC: 1.1.11 以上、QuickTime: 7 以上
付属品	
その他	クイックインストールガイド、 位置調整ステッカー、ネジパック、ケーブルグラウンド

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	ブレット型 ネットワークカメラ IB9388-HT 規格表
				尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 5 0 5