



●付属品

- ・防水キャップ……………3個
- ・F-5接栓(リング付)……………3個

●規格表

項目(単位)	性能							No.	部品名	員数	材質	処理
	10~76	76~222	222~770	1032~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224					
使用周波数 (MHz)	10~76	76~222	222~770	1032~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	1	ケース	1	合成樹脂	—
通過帯域損失 (dB)	1.2以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	3.0以下	2	フタ	1	合成樹脂	—
阻止帯域減衰量 (dB)	35以上	35以上	35以上	30以上	30以上	30以上	30以上	3	CS/BS-IF入力端子(通電)	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
入出力VSWR	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	4	UHF・FM(CATV)入力端子 (通電切換)	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
入力インピーダンス (Ω)	75(F形)			75(F形)				5	混合出力端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
出力インピーダンス (Ω)	75(F形)							6	通電切替スイッチ	1	—	—
適合マスト径 (mm)	φ22~49							7	マスト押え金具	1	鋼板	電気亜鉛めっき
使用温度範囲 (°C)	-20~+50							8	ボルト・ナット類	—	鋼材	電気亜鉛めっき
質量 (kg)	0.17							9	壁面取付用ネジ	2	鋼材	電気亜鉛めっき

通電容量:全端子合計DC15V・0.8A以下
 CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電:DC15V・0.8A以下
 UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電(切換式):DC15V・0.3A以下

注) MBUC2S(B)(プリスタ梱包仕様)
 MBUC2S(個装箱仕様)

高シールド



承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	屋外用混合器 (CS/BS-IF+UHF・FM(CATV))								
					MBUC2S 外観図・規格表								
					単位 UNIT mm				図番 DRW.No.			4 - 7 0 2 3 7	
					尺度 SCALE 1 : 2				日付 DATE . . .				
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.													