



●規格表

項目(単位)	性能	
	入力1	入力2
使用チャンネル (ch)	FM・1~12, 13~28	30~62
通過帯域損失 (dB)	1.5以下 (FM・ch. 1~12) 6.0以下 (ch. 13~28)	6.0以下
阻止帯域減衰量 (dB)	10以上	10以上
入力 A T T (dB)	0、-10	0、-10
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F形)	
適合マスト径 (mm)	φ27.2~60.5	
使用温度範囲 (°C)	-10~+40	
質量 (kg)	0.45	

●付属品

- ・角形ボルト.....1本
- ・六角ナット.....2個
- ・スプリングワッシャ.....2個
- ・平ワッシャ.....2個
- ・防水キャップ.....3個

No.	部品名	員数	材質	処 理
1	ケース	1	アルミダイカスト	塗 装
2	ケースフタ	1	黄銅・合成樹脂	塗 装
3	入力1端子	1	黄銅・合成樹脂	導体ニッケルめっき
4	入力2端子	1	黄銅・合成樹脂	導体ニッケルめっき
5	出力端子	1	黄銅・合成樹脂	導体ニッケルめっき
6	取付金具	1	鋼 板	亜鉛めっき
7	ネジ類	—	ステンレス	—

通電容量：DC15V 0.5A以下またはAC30V 0.5A以下
(入力1端子-出力端子間、入力2端子-出力端子間：スイッチ切換式)

DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE UHF特定地域用混合器 MU2001YD 外観図・規格表
	単 位 UNIT mm	
	尺 度 SCALE 1:2	
日 付 DATE . .	図 番 DRW.No.	4 - 3 7 7 4 4