



No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	合成樹脂	—
2	フタ	1	合成樹脂	—
3	光入出線口	3	—	—
4	LED表示窓	1	合成樹脂	—
5	木ネジ(4.1×16)	3	鋼材	電気亜鉛めっき
6	防水キャップ	3	合成樹脂	—

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	OSB04C	外観図
				単位 UNIT mm			
				尺度 SCALE 1:2			
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . .	図番 DRW. No.	4 - 7 1 5 9 0	

## 規格表

項 目	(単位)	仕 様
搭 載 可 能 ユ ニ ッ ト		V-ONU 1 台 電源 1 台
防 水 性 能		保護等級 4 級
使 用 温 度 範 囲	(°C)	-20~+50
外 形 寸 法	(mm)	197(H)×123(W)×57(D)
質 量	(kg)	0.24(ユニット未搭載時)

**備 考**

[標準装備品]

光ファイバー収納トレイ(1 枚)、防水キャップ(小 3 個)、壁取付けネジ(3 本)

[光ファイバートレイ構造]

ファイバー芯線最小曲げ半径 30mm

メカニカルスプライス(3 個)又は融着スリーブ(3 個)、WDM フィルター(1 個)、光中継アダプター(2 個)の収納が可能

※ 本体フタ止めネジは、プラスネジ

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE										
				単位 UNIT mm	光成端箱										
				尺度 SCALE	OSB04C										
	<b>DXアンテナ株式会社</b> DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE	図 番 DRW. No.	4	-	4	3	3	8	2	規格表	