



● 付属品

- ・ヒューズ(1A)…… 2個
- ・ヒューズ(1.5A)…… 2個
- ・木ネジ…………… 3本

● 製品規格表

使用周波数 (MHz)	76-770	1035-1335
端子1・2インピーダンス(Ω)	75F形 (G15)	
端子1・2 VSWR	1.5以下	1.2以下
挿入損失 (dB)	1.0以下	1.0以下
入力電圧 (V)	AC100 (50/60Hz)	
出力電圧 (V)	AC30 (最大負荷時AC26)	
最大出力電流 (A)	1	
重量 (kg)	1.4	

No.	部品名	員数	規格	材質	処理
1	ケース	1	—	亜鉛処理鋼板	塗装
2	シャシ	1	—	亜鉛処理鋼板	—
3	端子 1	1	F形75Ω (G15)	黄銅 合成樹脂	導体 ニッケルメッキ
4	端子 2	1	F形75Ω (G15)	黄銅 合成樹脂	導体 ニッケルメッキ
5	通電切換スイッチ	1	—	—	—
6	パイロットランプ	1	—	—	—
7	ヒューズ (1次側)	1	1A	—	—
8	ヒューズ (2次側)	1	1.5A	—	—
9	電源コード	1	VOTFK	—	—
10	アース端子	1	—	—	—

				図名	BS-IF・UHF・VHF/FM帯共聴用ブースタ用電源装置<屋内用> PS-301RW 外観図				
				図番	3/383	縮尺	1/2	日付	年 月 日
DXアンテナ株式会社				備考					