



●規格表

項目(単位)	性能
周波数帯域(MHz)	10~3224
電源/定格容量	AC100V(50/60Hz)/18VA
直流供給電源	DC15V/0.5A
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)
挿入損失(dB)	0~1.2(10~1000MHz)
	0~2.0(1000~2610MHz)
	0~3.0(2610~3224MHz)
使用温度範囲(℃)	-10~+40
質量(kg)	0.2

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース 1	1	合成樹脂	—
2	ケース 2	1	合成樹脂	—
3	ブースター側端子(※1)	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
4	テレビ側端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
5	パイロットランプ(※2)	1	—	—
6	電源コード	1	—	—
7	壁面取付ネジ	2	鋼材	電気亜鉛めっき

※1 ブースター側端子より通電

※2 点灯 : 正常

点滅 : 断線または未配線

消灯 : 過電流またはショート

電気用品安全法 適合品 (特定電気用品: 直流電源装置)

PSEマーク表示: 菱形

ACコード: ストレートプラグ 1.7m

電源プラグ: 耐トラッキング品



承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称
			単位 UNIT mm	ブースター用電源 PSH25S 外観図・規格表
			尺度 SCALE 1:2	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 1 0 5 3