



●規格表

項目 (単位)	性能						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB)	0.9以下	1.4以下	2.8以下	4.0以下	4.9以下	5.6以下	6.2以下
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス (Ω)	75						
ケーブル長さ (m)	10 +0.2/0						
質量 (kg)	0.340						

No.	部品名	材質
1	内部導体	軟銅線
2	絶縁体	発泡ポリエチレン
3	外部導体	両面アルミ箔テープ
4	外部導体	アルミニウム(編組)
5	シース	塩化ビニル(白)

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

注)S4CFB10S(P) (ラップ梱包仕様)

		三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE						
		単位 UNIT mm	同軸ケーブル(10m)						
		尺度 SCALE 5:1	S4CFB10S	外観図・規格表					
		DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	日付 DATE . . .	図番 DRW.No.	4	-	3	9	7