



●規格表

項目 (単位)	性能							質量 (kg)	ケーブル長 (m)	
	10 ~76	76 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224			
周波数帯域 (MHz)										
挿入損失 (dB以下)	S4CFB10SB	0.9	1.4	2.8	4.0	4.9	5.6	6.2	0.34	10 ^{±0.2}
	S4CFB20SB	1.7	2.7	5.5	8.0	9.5	11.0	12.0	0.68	20 ^{±0.3}
	S4CFB30SB	2.6	4.1	8.2	12.0	14.5	16.5	18.5	1.03	30 ^{±0.5}
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下			
インピーダンス (Ω)	75									

No.	部品名	材質
1	内部導体	軟銅線
2	絶縁体	発泡ポリエチレン
3	外部導体	両面アルミ箔テープ
4	外部導体	アルミニウム(編組)
5	シース	塩化ビニル(黒)

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 同軸ケーブル
			単位 UNIT mm	S4CFB10SB, S4CFB20SB, S4CFB30SB
			尺度 SCALE 5:1	外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.		日付 DATE . . .	図番 DRW.No.	4 - 7 0 2 7 5