



●規格表

項目 (単位)		性能							質量 (kg)	ケーブル長 (m)	
周波数帯域 (MHz)		10 ~76	76 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224			
挿入損失 (dB以下)	S5CFB10SB	0.7	1.0	2.2	3.3	4.0	4.6	5.2	0.50	10 ^{φ02}	
	S5CFB20SB	1.3	2.1	4.4	6.5	8.0	9.0	10.0	1.00	20 ^{φ03}	
	S5CFB30SB	2.0	3.2	6.5	9.5	12.0	13.5	15.2	1.51	30 ^{φ05}	
V S W R		1.5以下	1.5以下	1.5以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下			
インピーダンス (Ω)		75									

No.	部品名	材質
1	内部導体	軟銅線
2	絶縁体	発泡ポリエチレン
3	外部導体	両面アルミ箔テープ
4	外部導体	アルミニウム(編組)
5	シース	塩化ビニル(黒)

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	同軸ケーブル						
			単位 UNIT	S5CFB10SB, S5CFB20SB, S5CFB30SB							
			尺度 SCALE	5:1							
			外観図・規格表								
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRW.No.	4	-	7	0	2	7	6