



●規格表

項目 (単位)	性能								質量 (kg)	ケーブル長 (m)
	10 ~76	76 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224			
挿入損失 (dB以下)	S5CFB3S(P)	0.5	0.5	0.7	1.0	1.2	1.4	1.5	0.16	3 ^{+0.1} ₀
	S5CFB5S(P)	0.5	0.6	1.1	1.6	2.0	2.3	2.6	0.27	5 ^{+0.1} ₀
	S5CFB10S(P)	0.7	1.0	2.2	3.3	4.0	4.6	5.2	0.54	10 ^{+0.2} ₀
	S5CFB20S(P)	1.3	2.1	4.4	6.5	8.0	9.0	10.0	1.07	20 ^{+0.3} ₀
	S5CFB30S(P)	2.0	3.2	6.5	9.5	12.0	13.5	15.2	1.60	30 ^{+0.5} ₀
V S W R (以下)	1.5	1.5	1.5	2.0	2.5	2.5	2.5			
インピーダンス (Ω)	75									

No.	部品名	材質
1	内部導体	軟銅線
2	絶縁体	発泡ポリエチレン
3	外部導体	両面アルミ箔テープ
4	外部導体	アルミニウム(編組)
5	シース	塩化ビニル(白)

通電容量:DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下

注) S5CFB3S(P), S5CFB5S(P) (ポリ袋梱包仕様)
S5CFB10S(P), S5CFB20S(P), S5CFB30S(P) (ラップ巻梱包仕様)



承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 同軸ケーブル
			単位 mm UNIT	S5CFB3S(P), S5CFB5S(P), S5CFB10S(P), S5CFB20S(P), S5CFB30S(P)
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			尺度 SCALE 5:1	外観図・規格表
日付 DATE . . .		図番 DRW.No.	4 - 7 2 1 7 7	