



100m巻き形状
(SCALE FREE)

●規格表

項目(単位)	性能	
導体抵抗 (Ω/km)	21.1以下(20℃)	
耐電圧 (V)	AC1000Vに1分間耐えること	
絶縁抵抗 ($M\Omega \cdot \text{km}$)	1000以上(20℃)	
静電容量 (nF/km)	56(1kHz、参考値)	
特性インピーダンス (Ω)	75 \pm 3(10MHz)	
減衰量 (dB/100m)	2.4 (10MHz) 5.9 (90MHz) 9.5 (220MHz) 14.5 (470MHz) 19.0 (770MHz) 27.0 (1300MHz) 33.0 (1800MHz) 35.5 (2150MHz) 37.6 (2400MHz) 39.0 (2602MHz) 40.0 (2681MHz) 44.6 (3224MHz) (20℃、標準値)*1	
V S W R	1.7以下(10~3224MHz、参考値)	
シース	常温 強さ (MPa)	10以上
	常温 伸び (%)	200以上
	加熱後100℃ 48h 強さ (%)	加熱前の値の80以上
	加熱後100℃ 48h 伸び (%)	加熱前の値の80以上
耐寒性	試験片が破壊しないこと(-10℃以下)	
使用温度 (℃)	-20 ~ +60	
質量 (kg)	5.3(100m)	

No.	部品名	材質
1	内部導体	軟銅線
2	絶縁体	発泡ポリエチレン
3	外部導体	両面アルミ箔テープ
4	外部導体	アルミ合金線編組
5	シース	塩化ビニル(黒)

*1 最大減衰量は標準値の115%以下とする。



承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 同軸ケーブル S5CFBAS100 構造寸法図・規格表
			単位 UNIT mm	
			尺度 SCALE 5:1	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . . .	図番 DRW.No. 4 - 7 1 5 5 4