



●付属品

・防水キャップ……………4個

●規格表

項目(単位)	性能							No.	部品名	個数	材質	処理
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~450	450~770	770~1489	1489~2150	2150~2610	1	トップケース	1	アルミダイカスト	塗装
挿入損失 (dB)	4.5以下	3.5以下	4.3以下	4.3以下	5.5以下	6.5以下	7.5以下	2	ボトムケース	1	アルミダイカスト	塗装
結合損失 (dB)	12.0以下	11.0以下	12.0以下	12.0以下	13.3以下	15.5以下	16.5以下	3	メッセンジャワイヤ取付金具	1	ステンレス	—
逆結合損失 (dB)	20以上	25以上	20以上	20以上	18以上	18以上	15以上	4	入力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
端子間結合損失 (dB)	20以上	20以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	5	出力端子(通電)	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
入出力VSWR	2.5以下	1.6以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.5以下	2.5以下	6	分岐出力端子	4	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
分岐VSWR	2.5以下	1.6以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.5以下	2.5以下	7	アース端子	1	—	—
インピーダンス (Ω)	75(F形)							8	ネジ類	—	ステンレス	—
使用温度範囲 (℃)	-20~+50											
質量 (kg)	0.29											

幹線(入力・出力端子間)通電仕様(DC15V・0.8Aまたは、AC30V・1.0A以下)

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	4分岐器 (-10dB形・10~2610MHz) SAC-104 外観図・規格表
			尺度 SCALE 1:2	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 3 8 7 9 5