



●規格表

●付属品

・防水キャップ.....2個

項目(単位)	性 能						
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~450	450~770	770~1489	1489~2150	2150~2610
分配損失(dB)	4.0以下	3.8以下	4.0以下	4.0以下	5.0以下	6.0以下	7.0以下
端子間結合損失(dB)	13以上	20以上	20以上	20以上	16以上	15以上	15以上
入力VSWR	1.6以下	1.6以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.5以下	2.5以下
出力VSWR	1.6以下	1.6以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.5以下	2.5以下
インピーダンス(Ω)	75(F形)						
使用温度範囲(℃)	-20~+50						
質 量(kg)	0.27						

No.	部品名	数量	材 質	処 理
1	トップケース	1	アルミダイカスト	塗 装
2	ボトムケース	1	アルミダイカスト	塗 装
3	取付金具	1	ステンレス	—
4	入力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
5	出力端子	2	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
6	アース端子	1	—	—
7	ネジ類	—	ステンレス	—

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	2分配器 (10~2610MHz) SAD-72 外観図・規格表
			尺 度 SCALE 1:2	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . . .	図 番 DRW.No. 4 - 3 8 6 9 2