



- 付属品
 ・皿ネジ……………2本
 ・入居者カード……………1枚

●規格表

項目(単位)	性能							No.	部品名	員数	材質	処理
周波数帯域(MHz)	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	1	本体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅亜鉛)
挿入損失(dB)	4.5以下	4.0以下	4.5以下	5.0以下	6.0以下	7.0以下	8.0以下	2	取付枠	2	合成樹脂	—
端子間結合損失(dB)	13以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	15以上	3	パネル	1	合成樹脂	—
電圧定在波比	2.5以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	4	T V 端子	2	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
漏洩電界強度 (dBμV/m)*	—	34以下		40.2以下				5	入力端子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
インピーダンス (Ω)	75(F形)							6	銘板	1	—	—
使用温度範囲 (°C)	-10~+40							7	フタ	1	アルミニウム	—
質量 (g)	92							8	フタ	1	アルミニウム	—

※ 3mの距離において

BL優良住宅部品：BL型式 SH-77F

規格値は、BL優良住宅部品の認定基準を表示しています。

注1)取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により()寸法に変更することが可能です。

注2)SH77F1(バルク梱包仕様)

高シールド

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	テレビ端子2端子形
			尺度 SCALE 2:3	SH77F1 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 0 2 1 3