



- 付属品
- ・皿ネジ……………2本
 - ・入居者カード……………1枚

●規格表

項目(単位)	性能							No.	部品名	員数	材質	処理
周波数帯域(MHz)	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	1	本体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅亜鉛)
挿入損失 (dB)	2.0以下	1.5以下	2.0以下	2.2以下	3.4以下	4.0以下	4.0以下	2	取付枠	2	合成樹脂	—
結合損失 (dB)	16以下	15以下	16以下	17.5以下	18.5以下	18.5以下	19.5以下	3	パネル	1	合成樹脂	—
逆結合損失 (dB)	15以上	25以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	4	T V 端子	2	亜鉛ダイカスト,合成樹脂	内部導体金めっき
端子間結合損失 (dB)	13以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	15以上	5	入力端子	1	亜鉛ダイカスト,合成樹脂	内部導体金めっき
電圧定在波比	2.5以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	6	出力端子	1	亜鉛ダイカスト,合成樹脂	内部導体金めっき
漏洩電界強度 (dB μ V/m)*	—	34以下	40.2以下					7	銘板	1	—	—
インピーダンス (Ω)	75(F形)							8	フタ	1	アルミニウム	—
使用温度範囲 (°C)	-20~+50							9	フタ	1	アルミニウム	—
質量 (g)	95											

※ 3mの距離において

注1)取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により()寸法に変更することが可能です。

注2)SH77F71(バルク梱包仕様)

高シールド

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 直列ユニット 中間用2端子形 SH77F71 外観図・規格表
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE 2:3	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				H付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 1 8 7 7