



- 付属品  
 ・皿ネジ……………2本  
 ・入居者カード……………1枚

●規格表

項目(単位)	性能							
周波数帯域(MHz)	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
挿入損失(dB)	0.5以下	0.3以下	0.5以下	0.8以下	1.0以下	1.5以下	1.5以下	
電圧定在波比	2.5以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	
漏洩電界強度(dBμV/m)**	-	34以下		40.2以下				
インピーダンス(Ω)	75(F形)							
使用温度範囲(℃)	-10~+40							
質量(g)	81							

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき(すず銅亜鉛)
2	取付枠	2	合成樹脂	—
3	パネル	1	合成樹脂	—
4	T V 端子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
5	入力端子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
6	銘板	1	—	—
7	フタ	1	アルミニウム	—
8	フタ	1	アルミニウム	—

※ 3mの距離において

BL優良住宅部品：BL型式 SH-7F

規格値は、BL優良住宅部品の認定基準を表示しています。

注1)取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により( )寸法に変更することが可能です。

注2)SH7F1(バルク梱包仕様)

高シールド

承認 APPD.	検閲 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	テレビ端子1端子形
			尺度 SCALE 2:3	SH7F1
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . . .	図番 DRW.No. 4 - 7 0 2 1 1
				外観図・規格表