



●付属品

- ・皿ネジ.....2本
- ・入居者カード.....1枚

●規格表

項目(単位)	性能							No.	部品名	員数	材質	処理
周波数帯域(MHz)	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	1	本体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅亜鉛)
挿入損失(dB)	1.8以下	1.3以下	1.8以下	2.0以下	3.4以下	4.0以下	4.5以下	2	取付枠	2	合成樹脂	—
結合損失(dB)	12以下	11以下	12以下	13以下	15以下	15以下	16以下	3	パネル	1	合成樹脂	—
逆結合損失(dB)	15以上	23以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	4	T V 端子	1	亜鉛ダイカスト,合成樹脂	内部導体金めっき
電圧定在波比	2.5以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	5	入力端子	1	亜鉛ダイカスト,合成樹脂	内部導体金めっき
漏洩電界強度(dBμV/m)*	----	34以下		40.2以下				6	出力端子	1	亜鉛ダイカスト,合成樹脂	内部導体金めっき
インピーダンス(Ω)	75(F形)							7	銘板	1	—	—
使用温度範囲(℃)	-20~+50							8	フタ	1	アルミニウム	—
質量(g)	84							9	フタ	1	アルミニウム	—

※ 3mの距離において

BL優良住宅部品: BL型式 SH-7F-7

規格値は、BL優良住宅部品の認定基準を表示しています。

注1)取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により()寸法に変更することが可能です。

注2)SH7F71(バルク梱包仕様)

高シールド

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	直列ユニット 中間用1端子形 SH7F71 外観図・規格表
			尺度 SCALE 2:3	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . . .
				図番 DRW.No. 4 - 7 1 8 9 7