



●付属品

- ・皿ネジ……………2本
- ・入居者カード……………1枚

●規格表

項目(単位)	性 能						
周波数帯域(MHz)	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
結合損失(dB)	9以下	8.5以下	9以下	10以下	11以下	11以下	12以下
電圧定在波比	2.5以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下
漏洩電界強度(dBμV/m)*	34以下			40.2以下			
インピーダンス(Ω)	75(F形)						
使用温度範囲(℃)	-20~+50						
質 量(g)	81						

No.	部品名	員数	材 質	処 理
1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (わずら銅亜鉛)
2	取 付 枠	2	合成樹脂	—
3	パ ネ ル	1	合成樹脂	—
4	T V 端 子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
5	入 力 端 子	1	亜鉛ダイカスト、合成樹脂	内部導体金めっき
6	銘 板	1	—	—
7	フ タ	1	アルミニウム	—
8	フ タ	1	アルミニウム	—

※ 3mの距離において

BL優良住宅部品：BL型式 SH-7F-R

規格値は、BL優良住宅部品の認定基準を表示しています。

注1)取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により( )寸法に変更することが可能です。

注2)SH7FR1(バルク梱包仕様)

高シールド

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE  直列ユニット 端末用1端子形 SH7FR1 外観図・規格表
				単位 UNIT mm 尺度 SCALE 2:3	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . . .	図番 DRW.No. 4 - 7 1 8 9 8