



パネル未装着状態図

●規格表

項目(単位)	性能							
周波数帯域 (MHz)	10~55	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
結合損失 (dB)	双方向	9以下	9以下	9以下	10以下	11以下	12以下	13.5以下
	片方向	40以上	11以下	10以下	11以下	12以下	13以下	14.5以下
電圧定在波比	双方向	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
	片方向	2.0以下*	2.0以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	2.5以下
漏洩電界強度 (dBμV/m)*	-	34以下		40.2以下				
インピーダンス (Ω)	75(F形)							
使用温度範囲 (°C)	-20~+50							
質量 (g)	81							

※ 3mの距離において

\* アウトレット端子 (テレビ端子) 側は除く

注1)取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により( )寸法に変更することが可能です。

注2)SH7FRS1(バルク梱包仕様)

●付属品

- ・皿ネジ……………2本
- ・入居者カード……………1枚

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅亜鉛)
2	取付枠	2	合成樹脂	—
3	パネル	1	合成樹脂	—
4	T V 端子	1	亜鉛ダイカスト,合成樹脂	内部導体金めっき
5	入力端子	1	亜鉛ダイカスト,合成樹脂	内部導体金めっき
6	切換スイッチ	1	—	—
7	銘板	1	—	—
8	フタ	1	アルミニウム	—
9	フタ	1	アルミニウム	—

高シールド

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	直列ユニット 端末用1端子形(フィルター付) SH7FRS1 外観図・規格表
			尺度 SCALE 2:3	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			H 付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 1 8 8 0