



●規格表

項目(単位)	性能							No.	部品名	員数	材質	処理
	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224					
周波数帯域(MHz)	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅亜鉛)
挿入損失 (dB)	1.6以下	1.3以下	1.5以下	2.0以下	3.0以下	4.0以下	4.5以下	2	入力端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
結合損失 (dB)	12以下	11以下	12以下	13以下	14以下	14.5以下	15.5以下	3	分岐端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
逆結合損失 (dB)	15以上	25以上	20以上	18以上	16以上	16以上	16以上	4	出力端子	1	亜鉛ダイカスト りん青銅、合成樹脂	内部導体ニッケルめっき
電圧定在波比	2.5以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	5	取付ネジ	2	鉄	亜鉛めっき
漏洩電界強度 (dBμV/m)*	—	34以下	40.2以下					6	アース端子ネジ	1	鉄	亜鉛めっき
インピーダンス (Ω)	75(F形C15)											
使用温度範囲 (°C)	-10~+40											
質量 (g)	39											

* 3mの距離において

BL優良住宅部品：BL型式 SH-C1

規格値は、BL優良住宅部品の認定基準を表示しています。

(個装箱仕様)

高シールド

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
					1分岐器 10~3224MHz
					SHC11 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.					日付 DATE . . .
					図番 IRWNb.
					4 - 7 0 2 2 7