



No.	部品名	員数	材質	処理
1	フロントパネル	1	合成樹脂	—
2	ケース(上)	1	銅板	塗装
3	ケース(下)	1	銅板	SECC
4	ゴム足	4	シリコンラバー	—

■付属品

- USB マウス . . . . . 1個
- リモコン . . . . . 1個
- アダプター(約1.15m) . . . . . 1個
- ブロック端子 ・ 2ピン: RS485 用 . . . . . 1個
- ブロック端子 ・ 3ピン: リレー出力用 . . . . . 1個
- ブロック端子 ・ 4ピン: センサー入力用 . . . . . 1個
- CD※取扱説明書データ、遠隔監視ソフト . . . . . 1枚
- クイックマニュアル . . . . . 1枚

	承認 APPD.	検閲 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	TVI対応4chレコーダー SMT21R421 外観図
				尺度 SCALE 1:4	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 1 3 5 7

## 規格表

圧縮方式	映像 : H.264 音声 : ADPCM (32kbps/16kHz/16bit サンプル)		
映像フォーマット	HD-TVI : 1920×1080、1280×720 アナログHD : 1920×1080 CVBS (960H) : 960×480(576)、720×480(576) IP 1 <sup>st</sup> stream : 1920×1080、2048×1536 IP 2 <sup>nd</sup> stream : 最大 1280×720		
IPカメラ接続	Onvif Profile-S サポート(最大 4ch)		
映像	入力	4 (BNC)	
	モニタ出力	2 (HDMI、VGA 各 1)	
	スポット出力	1 (BNC / CVBS)	
音声	入力	4 (RCA)	
	出力	2 (HDMI / RCA)	
I/F	USB	1 (フロントパネル)、1 (リアパネル)	
	RS485	1	
	LAN	1 (10 / 100 Mbps)	
	センサ入力	4 (NO / NC)	
	アラーム出力	1 (NO / NC : 5~60 秒:5 秒間隔、継続)	
	内蔵 SATA	HDD × 1 台 (2TB HDD 搭載)	
	CoC 制御	有	
ライブ	表示解像度	HDMI : 1920×1080 VGA : 1920×1080 BNC(CVBS) : 720×480、720×576 ※メニュー表示無しの映像のみ	
	画面分割数	1、4、カスタム	
	デジタルズーム	有	
	録画レート	Max 120fps (30fps/ch)	
	録画解像度	1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480	
	Backup デバイス	USB フラッシュメモリ(最大 64GB)	
	機能	帯域幅調整, DDNS, NTP, UPnP Port Forwarding, IP Filtering, P2P	
	操作端末	PC (Web Viewer / Control Center)、Mobile Viewer	
	クライアント数	ライブ接続 = 10 クライアント / 再生接続 = 4 クライアント	
電源、消費電力		DC +12V 2A、 9.5W	
温度/湿度		保存 : -20~60℃/95%以下、動作 : 5~40℃/80%以下 (結露なきこと)	
寸法 W:H:D mm(突起部除く)		300.0 × 45.0 × 247.8	
重量		約 1.72kg	

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE															
				単位 UNIT mm	HD-TVI レコーダー															
				尺度 SCALE	SMT21R421	規格表														
<b>DXアンテナ株式会社</b> DX ANTENNA CO., LTD.					日付 DATE 20. 11 . 30	図 番 DRW.No.	4	-	4	3	1	3	6							