



- 付属品
 - ・保護キャップ.....1個

●規格表

項目 (単位)	性能						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB)	0.3以下	0.3以下	0.3以下	0.4以下	0.4以下	0.5以下	0.5以下
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)						
使用温度範囲 (°C)	-20~+50						
質量 (g)	40						

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず 銅 亜鉛)
2	パネル	1	合成樹脂	—
3	入力端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
4	T V 端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
5	銘板	1	—	—
6	フタ	1	アルミニウム	—

注) SU72S(バルク梱包仕様)



	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	小型壁面テレビ端子
				尺度 SCALE 1:1	SU72S 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . . .	図番 DRW.No. 4 - 7 1 4 6 2