



●規格表

| 項目(単位) | 性 能 | | | | | | | |
|---------------|---------|-------|-------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 周波数帯域 (MHz) | 10~55 | 55~70 | 70~90 | 90~770 | 770~1489 | 1489~2150 | 2150~2681 | 2681~3224 |
| 挿入損失 (dB) | 双方向 | 1.8以下 | 1.8以下 | 1.8以下 | 1.8以下 | 2.5以下 | 3.5以下 | 4.0以下 |
| | 片方向 | 1.8以下 | 1.8以下 | 1.8以下 | 1.8以下 | 2.5以下 | 3.5以下 | 4.0以下 |
| 結合損失 (dB) | 双方向 | 11以下 | 11以下 | 11以下 | 11以下 | 11.5以下 | 14以下 | 15以下 |
| | 片方向 | 40以上 | — | 13以下 | 13以下 | 12.5以下 | 14.5以下 | 16以下 |
| 逆結合損失 (dB) | 双方向 | 20以上 | 20以上 | 20以上 | 20以上 | 20以上 | 18以上 | 15以上 |
| | 片方向 | 20以上 | 20以上 | 20以上 | 20以上 | 20以上 | 18以上 | 15以上 |
| V S W R (入出力) | 双方向 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.5以下 | 2.5以下 |
| | 片方向 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.5以下 | 2.5以下 |
| V S W R (TV) | 双方向 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.5以下 | 2.5以下 |
| | 片方向 | — | — | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.5以下 | 2.5以下 |
| インピーダンス (Ω) | 75(F形) | | | | | | | |
| 使用温度範囲 (°C) | -20~+50 | | | | | | | |
| 質 量 (g) | 46 | | | | | | | |

●付属品

・保護キャップ.....1個

| No. | 部 品 名 | 員数 | 材 質 | 処 理 |
|-----|-------------|----|--------------|-------------------|
| 1 | 本 体 | 1 | 亜鉛ダイカスト | 三元合金めっき (すず 銅 亜鉛) |
| 2 | パ ネ ル | 1 | 合成樹脂 | — |
| 3 | 入 力 端 子 | 1 | 亜鉛ダイカスト/合成樹脂 | 内部導体金めっき |
| 4 | 出 力 端 子 | 1 | 亜鉛ダイカスト/合成樹脂 | 内部導体金めっき |
| 5 | T V 端 子 | 1 | 亜鉛ダイカスト/合成樹脂 | 内部導体金めっき |
| 6 | 切 換 ス イ ッ チ | 1 | — | — |
| 7 | 銘 板 | 1 | — | — |
| 8 | フ タ | 1 | アルミニウム | — |

注)SU7CF2S (バルク梱包仕様)



| | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------------------------|
| 承認 APPD. | 検 図 CHKD. | 作 成 DRWD. | 三 角 法 3RD ANGLE PROJ. | 名称 TITLE |
| | | | 単 位 UNIT mm | 小型直列ユニット中間用 (フィルター付) SU7CF2S 外観図・規格表 |
| | | | 尺 度 SCALE 1:1 | |
| DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD. | | | 日 付 DATE . . | 図 番 DRW.No. 4 - 7 1 4 6 6 |