



- 付属品
 ・保護キャップ.....1個

●規格表

項目(単位)	性能							
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	
挿入損失 (dB)	1.9以下	1.5以下	1.9以下	2.4以下	4.0以下	4.0以下	5.5以下	
結合損失 (dB)	11.5以下	11.5以下	11.5以下	12.0以下	14.0以下	15.0以下	16.0以下	
逆結合損失 (dB)	18以上	25以上	20以上	18以上	15以上	15以上	15以上	
V S W R	2.0以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	2.5以下	2.5以下	
インピーダンス (Ω)	75 (TV端子 : F形)							
使用温度範囲 (°C)	-20~+50							
質量 (g)	62							

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず銅 亜鉛)
2	パネル	1	合成樹脂 (ホワイト)	—
3	入力端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
4	出力端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
5	TV端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
6	レバー	2	ステンレス	—
7	銘板	1	—	—
8	フタ	1	アルミニウム	—

入力・出力端子間通電形(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)



	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	スマート壁面端子 (直列ユニット・中間用)
				尺度 SCALE 1:1	SU7CPSS 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 1 8 9 6