



- 付属品
 ・保護キャップ・・・・・・・・・・1個

●規格表

項目(単位)	性能						
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB)	0.2以下	0.2以下	0.2以下	0.3以下	0.3以下	0.4以下	0.5以下
V S W R	1.2以下	1.2以下	1.3以下	1.4以下	1.5以下	1.5以下	1.6以下
インピーダンス (Ω)	75 (TV端子 : F形)						
使用温度範囲 (°C)	-20~+50						
質量 (g)	48						

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	三元合金めっき (すず 銅 亜鉛)
2	パネル	1	合成樹脂 (ホワイト)	—
3	入力端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めき
4	TV端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めき
5	レバー	1	ステンレス	—
6	銘板	1	—	—
7	フタ	1	アルミニウム	—

入力・TV端子間通電形(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)



	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	スマート壁面端子 (TV端子)
				尺度 SCALE 1:1	SU7LSS 外観図・規格表
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 1 8 9 5