



●付属品

- ・電源部 (PSH09).....1台
- ・防水キャップ.....1個

●規格表

項目(単位)	性能
使用チャンネル (ch.)	13~52
使用周波数 (MHz)	470~710
標準利得 (dB)	15~20
定格出力 (dBμV)	90 (9波)
雑音指数 (dB)	1.0以下
V S W R	3.0以下
相互変調 (dB)	-71以下 (IM3)
ハム変調 (dB)	-60以下
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F形)
重畳電源 (V/mA)	DC15 (同軸重畳式) / 30
消費電力 (V/W)	AC100 (50/60Hz) / 1.3 (PSH09)
使用温度範囲 (°C)	-20 ~ +50
質量 (kg)	0.04

No.	部品名	頁数	材質	処理
1	本体	1	黄銅	ニッケルめっき
2	入力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
3	出力端子	1	ベリリウム銅合金 合成樹脂	内部導体金めっき

注) U20L2CB (プリスタ仕様)

※電源部を使用する際は必ず付属のプースター用電源 (PSH09) を使用してください。

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE UHFプースター U20L2C 外観図・規格表
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE 1:1	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . . .	図番 DRW.No. 4 - 3 8 9 7 6