



●規格表

項目(単位)	性能
使用チャンネル (ch.)	13~52
使用周波数 (MHz)	470~710
標準利得 (dB)	15~20
定格出力 (dBμV)	90
雑音指数 (dB)	1.0以下
V S W R	3.0以下
相互変調 (dB)	-71以下
ハム変調 (dB)	-60以下
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F形)
重畳電源 (V/mA)	DC15 (伝送線重畳式) / 30
使用温度範囲 (℃)	-20~+50
質量 (kg)	0.04

●付属品

・防水キャップ.....1個

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	黄銅	ニッケルめっき
2	入力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
3	出力端子	1	ベリリウム銅合金 合成樹脂	内部導体金めっき

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE UHFブラスター U20L3C 外観図・規格表
	単位 UNIT mm				
	尺度 SCALE 1:1				
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 3 8 9 4 9