



●規格表

項目	(単位)	性能
受信周波数	(MHz)	470~710 (ch. 13~52)
偏波面		水平/垂直
インピーダンス	(Ω)	75 (F形)
利得	(dB)	6.0~8.4
V SWR		2.5以下
前後比	(dB)	14~26
半値幅	(°)	40~58
耐風速	(m/s)	70 (注1) (注2)
使用温度範囲	(°C)	-20~+50
寸法(高さ×幅×奥行mm)		H68×W440×D273 (注3)
適合マスト径	(mm)	水平設置時 φ32~48.6 垂直設置時 φ32~38.1
質量	(kg)	1.2

(注1) 耐風速は破壊風速です。

破壊風速：アンテナに風圧を加えている間、アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速。

(注2) φ32未満のマストに取り付けた場合は保障対象外です。

(注3) 寸法は、マスト径φ38.1の場合の最外形寸法です。

(注4) UAH720 (P) (カラーパッケージ仕様)

No.	部品名	員数	材質	処理
1	アンテナ本体	1	合成樹脂	—
2	マスト取付金具・カバー	1	鋼板・合成樹脂	熔融亜鉛メッキ (HDZT49)
3	出力端子	1	黄銅・合成樹脂	ニッケルメッキ
4	取付ボルト	2	ステンレス	—

●付属品

・防水キャップ・・・・・・・・・・1個

承認 APPD.	検 査 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE
			単 位 UNIT mm	UHFアンテナ
			尺 度 SCALE 1 : 5	UAH720 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日 付 DATE . . .	図 番 DRW. No. 4 - 7 1 7 7 5