



●付属品

- ・防水キャップ……………1個
- ・固定バンド……………1本

●規格表

項目(単位)	性能
素子数	16
使用チャンネル(ch.)	13~52
周波数帯域(MHz)	470~710
インピーダンス(Ω)	75(F形)
偏波面	水平
動作利得(dB)	8.2~13.5
V S W R	2.5以下
半値幅(度)	23~54
前後比(dB)	16~24
適合マスト径(mm)	φ22~56
質量(kg)	1.6

No.	部品名	員数	材質	処理
1	アーム	1	耐食アルミ管(AG063)	アルカリ脱脂
2	導波器素子	14	アルミ棒(φ4)	脱脂
3	放射器素子	1	耐食アルミ管(AG063)	アルカリ脱脂
4	反射器素子	6	耐食アルミ管(AG063)	アルカリ脱脂
5	給電ターミナル	1	合成樹脂	——
6	素子受台	14	合成樹脂	——
7	Uステー	1	耐食アルミ管(AG063)	アルカリ脱脂
8	反射器支持フレーム	2	合成樹脂	——
9	マスト取付金具	1	鋼板	亜鉛めっき
10	ステー取付金具	2	鋼板	亜鉛めっき
11	ネジ・ナット類	—	鋼材	亜鉛めっき
12	キャップ類	—	合成樹脂	——

		三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE						
		単位 UNIT		mm	UHF16素子リングアンテナ(ch.13~52)				
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	日付 DATE	尺度 SCALE	UAR16P2		外観図・規格表				
		図番 DRW.No.	4	-	3	9	3	2	5