



●規格表

項目(単位)	性能
素子数	27
使用チャンネル(ch.)	13~52
周波数帯域(MHz)	470~710
インピーダンス(Ω)	75(F形)
偏波面	水平または垂直
動作利得(dB)	9.7~15.5
V S W R	2.0以下
半値幅(度)	18.5~43.0
前後比(dB)	20.0~26.0
適合マスト径(mm)	φ32~56
質量(kg)	3.0

●付属品

- ・防水キャップ……………1個
- ・固定バンド……………1本

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体アーム	2	アルミ管(φ22.2)	アルカリ脱脂
2	導波器素子	24	アルミ管(φ6)	アルカリ脱脂
3	導波器素子	1	アルミ管(φ9.5)	アルカリ脱脂
4	放射器素子	1	アルミ管(φ9.5)	アルカリ脱脂
5	反射器素子	8	アルミ管(φ8.0)	アルカリ脱脂
6	給電ターミナル	1	合成樹脂	———
7	素子受台	24	合成樹脂	———
8	素子受台	1	合成樹脂	———
9	ステー	1	アルミ管(φ22)	アルカリ脱脂
10	アーム接続金具	1	鋼板	亜鉛めっき
11	反射器支持フレーム	2	合成樹脂	———
12	マスト取付金具	1	鋼板	亜鉛めっき
13	ステー取付金具	2	鋼板	亜鉛めっき
14	ネジ・ナット類	—	鋼材	亜鉛めっき
15	キャップ類	—	合成樹脂	———

	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE						
		単位 UNIT mm	UHF27素子アンテナ(ch.13~52)					
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	尺度 SCALE	UAX27P1		外観図・規格表				
	日付 DATE . .	図番 DRW.No.	4	-	3	9	1	7