



●規格表

項目(単位)	性能
素子数	20
使用周波数(MHz)	470~602
使用チャンネル(ch.)	13~34
動作利得(dB)	9.0以上
前後比(dB)	15以上
半値幅(度)	50以下
V S W R	2.5以下
インピーダンス(Ω)	75(F形)
受風面積(m <sup>2</sup> )	0.19
耐風速(m/s)	60
適合マスト径(mm)	φ32~62
質量(kg)	4.0

No.	部品名	員数	材質	処理
1	アーム	1	ステンレス管	——
2	補助アーム	2	ステンレス管	——
3	導波器素子	18	ステンレス管	——
4	放射器素子	1	ステンレス管	——
5	反射器素子	10	ステンレス管	——
6	給電ケース	1	合成樹脂	——
7	ブラケット	28	アルミダイカスト	——
8	ステーアーム	1	ステンレス管	——
9	補助ブーム接続金具	2	ステンレス板	研磨
10	マスト固定金具	1	鋼板	溶融亜鉛めっき(HDZT63)
11	ステーアーム取付金具	2	ステンレス板	研磨
12	Uボルト	1	鋼材	溶融亜鉛めっき(HDZT63)
13	Uボルト部ナット類	—	鋼材	溶融亜鉛めっき
14	ネジ・ナット類	—	ステンレス材	——
15	キャップ類	—	——	——

BL優良住宅部品形名:ULN-20S  
規格値は、BL優良住宅部品の認定基準を満足しています。

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	共同受信用UHF20素子アンテナ(ch.13~34) ULN20S1 外観図・規格表
			尺度 SCALE 1:12	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . . .	図番 DRW.No. 4 - 7 1 7 8 7