



●付属品

- ・ F-5接栓(リング付).....3個
- ・ 防水キャップ.....3個

●規格表

項目(単位)	性能	
使用チャンネル (ch)	13~62	13~62
通過帯域損失 (dB)	4.5以下	4.5以下
端子間結合損失 (dB)	20以上	20以上
入出力VSWR	2.0以下	2.0以下
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F形)	
使用温度範囲 (°C)	-10~+40	
適合マスト径 (mm)	φ25~43	
質量 (kg)	0.21	

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	合成樹脂	——
2	フタ	1	合成樹脂	——
3	入力1端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
4	入力2端子(通電切換)	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
5	混合出力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
6	マスト押え金具	1	軟鋼板	電気亜鉛めっき
7	ボルト・ナット類	—	鋼材	電気亜鉛めっき
8	壁面取付ネジ	2	鋼材	電気亜鉛めっき

通電容量：DC15V 0.8A以下またはAC30V 1.0A以下
(入力2・出力端子間スイッチ切換式)

注) UU0001CB (プリスタ梱包仕様)
UU0001CB2 (プリスタ梱包仕様)

	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE UHF混合器 UU0001C 外観図・規格表
	単位 UNIT mm	
	尺度 SCALE 1:2	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 3 8 0 0 9