



●付属品

- ・ F-5接栓(リング付).....3個
- ・ 防水キャップ.....3個
- ・ 木ねじ.....2本

●規格表

項目(単位)	性能	
使用チャンネル (ch)	FM・1~12,13~28	30~62
通過帯域損失 (dB)	1.5以下 (FM・ch.1~12) 6.0以下 (ch.13~28)	6.0以下
阻止帯域減衰量 (dB)	10以上	10以上
A T T (dB)	0, -10	0, -10
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F形)	
使用温度範囲 (℃)	-10~+40	
質量 (kg)	0.21	

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	合成樹脂	——
2	フタ	1	合成樹脂	——
3	FM・ch1~12・13~28入力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
4	ch30~62入力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
5	出力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
6	マスト押え金具	1	軟鋼板	電気亜鉛めっき
7	ボルト・ナット類	—	鋼材	電気亜鉛めっき
8	壁面取付ネジ	2	鋼材	電気亜鉛めっき

	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE UHF特定地域用混合器 (関東地区用) UUM-204J 外観図・規格表
	単位 UNIT mm	
	尺度 SCALE 1:2	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 3 5 9 0 4