



●付属品

- ・ F-5接栓(リング付).....3個
- ・ 防水キャップ.....3個
- ・ 木ねじ.....2本

●規格表

項目(単位)	性能	
使用チャンネル (ch)	FM・1~12・13~24	22~62
通過帯域損失 (dB)	6.0以下	6.0以下
阻止帯域減衰量 (dB)	10以上(ch.26~62)	10以上 (FM・1~12・13~19)
A T T (dB)	0, -10	0, -10
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F形)	
使用温度範囲 (℃)	-10~+40	
質量 (kg)	0.21	

通電容量: DC15V 0.8A以下またはAC30V・1A以下  
(FM・ch1~12・13~24入力端子-出力端子間)

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	合成樹脂	——
2	フタ	1	合成樹脂	——
3	FM・ch1~12・13~24入力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
4	ch22~62入力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
5	出力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
6	マスト押え金具	1	軟鋼板	電気亜鉛めっき
7	ボルト・ナット類	—	鋼材	電気亜鉛めっき
8	壁面取付ネジ	2	鋼材	電気亜鉛めっき

	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE UHF特定地域用混合器 (関西地区用) UUM-210J 外観図・規格表
	単位 UNIT mm	
	尺度 SCALE 1:2	
<b>DXアンテナ株式会社</b> DX ANTENNA CO., LTD.	日付 DATE . . . . .	図番 DRW.No. 4 - 3 5 9 0 9