



●付属品

- 子機用ACアダプター 1個
- ベルトクリップ(壁掛け用) 1個
- 壁取付用ネジ(3.1×16mm) 2本
- 取扱説明書 1部

No.	部品名	員数	材質
1	ケース(上)	1	合成樹脂
2	ケース(下)	1	合成樹脂
3	呼出/応答ボタン	1	ラバー
4	音量▲/▼ボタン	2	ラバー
5	電源ランプ	1	ラバー
6	状態ランプ	1	ラバー
7	マイク	1	———
8	リセットボタン	1	———
9	スピーカー	1	———
10	DC 5V端子	1	———
11	ベルトクリップ	1	合成樹脂

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	ワイヤレトーク 子機 WCS10 外観図
				尺度 SCALE 2:1	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 7 0 4 0 6

規格表

項目	(単位)	仕様
標準規格	—	ARIB STD-T101 準拠
周波数	(MHz)	1895.616~1902.528 (1.728MHz step)
通信方式	—	時分割複信方式
通信可能距離	(m)	約 100 (見通し)
登録可能台数	—	親機に対して最大 6 台(簡易移動機<別売> + 子機)
防水性能	—	IPX3(防雨型)
電源	—	専用 AC アダプター 入力 : AC100V(50/60Hz) 出力 : DC5.0V、0.5A
消費電力	(W)	0.4(待機時) (※1) 0.7(通話時) (※1)
使用温度範囲	(℃)	0 ~ +40
外形寸法	(mm)	110 (高さ) x 61 (幅) x 20 (奥行)
質量	(g)	本体 : 100
付属品	—	・AC アダプター(GCF305S-0505/コード長 1.8m) x 1 個 ・ベルトクリップ ・木ネジ(3.1 X 16 mm) x 2 本 ・取扱説明書

(※1):自動応答モード「切」時

動作仕様

項目	仕様
呼出	親機、別の子機
通話時間	無制限 (呼出/応答ボタンを押すまで)
通話音量/着信音量 (通話音量と着信音量は非連動)	通話 4 段階(大/中/小/最小) 着信 4 段階(大/中/小/切)
着信音	2 種類固定 (※2)
自動応答	有
通話負荷時の警告(ランプと警告音)	有
簡易移動機の電池切れ警告 (ランプと警告音)	—

(※2) 親機から着信の場合	着信音 1
別の子機からの着信の場合	着信音 4
簡易移動機<別売>からの着信の場合	着信音 4

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
				単位 UNIT mm	ワイヤレストーク 子機 WCS10 規格表
				尺度 SCALE	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . . .	図 番 DRW.No. 4 - 4 3 2 4 1