



●付属品

- ・F-5 接栓(リング付).....4個
- ・防水キャップ.....2個

●規格表

項目(単位)	性能
使用帯域	UHF
使用周波数 (MHz)	470~710
入力レベル範囲 (dBμV)	41~77 (※1)
標準利得 (dB)	43
定格出力 (dBμV)	105(9波)
利得切換 (入力レベル調整) (dB)	28, 33, 43 (スイッチ切換) (※1)
利得調整範囲 (dB)	0~-10以上(連続可変)
帯域内周波数特性 (dB)	±2.5以内
雑音指数 (dB)	1.5以下(※2)
入出力インピーダンス (Ω)	75(F形)
V S W R	3.0以下
出力モニター (dB)	-20
直流供給電源	DC15V 0.1A
電源/消費電力(※3)	AC100V(50/60Hz)/2.0W, 3.9W(※4)、 DC15V/0.07A, 0.17A(※4)
使用温度範囲 (°C)	-20~+50
防水性能	IPX4(防沫形)
適合マスト径 (mm)	φ22~49
質量 (kg)	0.22

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ケース	1	合成樹脂	—
2	フタ	1	合成樹脂	—
3	UHF入力端子(通電切換式)	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
4	出力端子	1	亜鉛ダイカスト 合成樹脂	内部導体金めっき
5	マスト押え金具	1	鋼板	電気亜鉛めっき
6	ボルト・ナット類	1	鋼材	電気亜鉛めっき
7	壁面取付ネジ	2	鋼材	電気亜鉛めっき

- ※1 利得切換(入力レベル調整) 43dB( 0)使用時: 41~62dBμV  
33dB(-10)使用時: 51~72dBμV  
28dB(-15)使用時: 56~77dBμV
- ※2 470~500MHzは1.7以下、  
650~710MHzは2.0以下(最大利得時)
- ※3 電源部 PSH20
- ※4 UHF側電源供給時

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE UHFプースター WEU43A 外観図・規格表
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE 1:2	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . . .	図番 DRW.No. 4 - 7 1 5 5 2