



- 付属品
- ・ F-5接栓(リング付).....2組
  - ・ テレビコンセントプラグ(HP-7A).....1個
  - ・ 皿ネジ.....2本

●規格表

項目(単位)	性能							
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1032	1032~1489	1489~2150	2150~2610	
挿入損失 (dB)	1.5以下	1.3以下	1.5以下	1.9以下	1.9以下	3.0以下	4.0以下	
結合損失 (dB以内)	10.5±1.0	10.5±1.0	11.0±1.0	11.5±1.5	11.5±1.5	12.0±2.0	12.0±2.0	
逆結合損失 (dB)	20以上	25以上	20以上	18以上	18以上	18以上	16以上	
V S W R	1.8以下	1.5以下	1.5以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	1.8以下	
インピーダンス (Ω)	75(F形)							
質量 (kg)	0.088							

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅合金めっき
2	取付枠	2	合成樹脂	—
3	パネル	1	合成樹脂	—
4	T V 端子	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
5	入力端子	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
6	出力端子(通電)	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき

通電容量:入力-出力端子間通電仕様(DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下)  
 注1)取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により( )寸法に変更することが可能です。  
 注2)WTA71H(バルク梱包仕様)

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE CS・BS・UV直列ユニット1端子形 中間分岐用(入力・出力端子間通電形) WTA71 外観図・規格表
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE 2:3	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.					日付 DATE . . .
					図番 DRW.No. 4 - 3 8 7 1 9