



●付属品

- ・保護キャップ.....1個
- ・入居者カード.....1枚

●規格表

項目(単位)	性能							
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1032	1032~1489	1489~2150	2150~2610	
挿入損失 (dB)	1.5以下	1.3以下	1.5以下	1.9以下	1.9以下	3.0以下	4.0以下	
結合損失 (dB以内)	10.5±1.0	10.5±1.0	11.0±1.0	11.5±1.5	11.5±1.5	12.0±2.0	12.0±2.0	
逆結合損失 (dB)	20以上	25以上	20以上	18以上	18以上	18以上	16以上	
V S W R	1.8以下	1.5以下	1.5以下	1.6以下	1.6以下	1.8以下	1.8以下	
インピーダンス (Ω)	75(F形)							
質量 (g)	71							

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	すず-銅合金めっき
2	パネル	1	合成樹脂	—
3	T V 端子	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
4	入力端子(通電)	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
5	出力端子(通電)	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき

通電容量: 入力-出力端子間通電仕様(DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下)

注) WTA72H(バルク梱包仕様)

		三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 直列ユニット(10~2610MHz) (中間用・1端子形) WTA72 外観図・規格表	
		単位 UNIT		mm
		尺度 SCALE		1:1
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	日付 DATE		図番 DRW.No. 4 - 3 9 2 1 4	