



●付属品

- ・保護キャップ.....2個
- ・入居者カード.....1枚

●規格表

項目(単位)	性能						
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1032	1032~1489	1489~2150	2150~2610
挿入損失 (dB)	1.5以下	1.5以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	3.0以下	4.0以下
結合損失 (dB以内)	14.0±1.0	14.0±1.0	14.5±1.5	14.5±2.0	14.5±2.0	15.5±2.5	17.5±2.5
逆結合損失 (dB)	22以上	25以上	20以上	20以上	20以上	20以上	20以上
端子間結合損失 (dB)	18以上	20以上	20以上	15以上	15以上	15以上	15以上
V S W R	1.8以下	1.5以下	1.8以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下
インピーダンス (Ω)	75 (F形)						
質量 (g)	81						

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅合金めっき
2	パネル	1	合成樹脂	—
3	T V 端子	2	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
4	入力端子(通電)	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
5	出力端子(通電)	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき

通電容量:入力-出力端子間通電仕様(DC15V 0.8Aまたは、AC30V 1.0A以下)

注1) WTA772H(バルク梱包仕様)

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	
尺度 SCALE 1:1				直列ユニット(10~2610MHz) (中間用・2端子形) WTA772 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.		日付 DATE . .	図番 DRW.No.	