



●付属品

- ・ F-5接栓(リング付).....1組
- ・ テレビコンセントプラグ(HP-7A).....2個
- ・ 皿ネジ.....2本

●規格表

項目(単位)	性能							
周波数帯域(MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1032	1032~1489	1489~2150	2150~2610	
結合損失(dB以内)	11.0±1.0	11.0±1.0	11.0±1.0	11.5±1.5	11.5±1.5	12.0±2.0	13.0±2.0	
端子間結合損失(dB)	16以上	20以上	20以上	20以上	18以上	15以上	15以上	
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	1.8以下	2.0以下	2.0以下	
インピーダンス(Ω)	75(F形)							
質量(kg)	0.096							

No	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅合金めっき
2	取付枠	2	合成樹脂	—
3	パネル	1	合成樹脂	—
4	TV端子	2	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
5	入力端子	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき

注1) 取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により( )寸法に変更することが可能です。

注2) WTA77R1H(バルク梱包仕様)

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	
			単位 UNIT mm	CS・BS・UV直列ユニット2端子形 端末分岐用 WTA77R1 外観図・規格表	
			尺度 SCALE 2:3		
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				日付 DATE . .	図番 DRW.No. 4 - 3 8 7 2 2