



●規格表

●付属品

- ・防塵キャップ……………2個
- ・入居者カード……………1枚

| 項目(単位) | 性 能 | | | | | |
|--------------|---------|--------|---------|---------|----------|-----------|
| 周波数帯域 (MHz) | 10~76 | 76~222 | 222~470 | 470~770 | 770~1489 | 1489~2610 |
| 挿入損失 (dB) | 4.1以下 | 4.0以下 | 4.3以下 | 4.3以下 | 4.8以下 | 7.0以下 |
| 端子間結合損失 (dB) | 15以上 | 20以上 | 20以上 | 20以上 | 18以上 | 15以上 |
| V SWR (入力) | 1.6以下 | 1.5以下 | 1.6以下 | 1.6以下 | 1.8以下 | 2.0以下 |
| V SWR (TV) | 1.6以下 | 1.5以下 | 1.6以下 | 1.6以下 | 1.8以下 | 2.0以下 |
| インピーダンス (Ω) | 75 (F形) | | | | | |
| 質 量 (g) | 79 | | | | | |

| No. | 部 品 名 | 員数 | 材 質 | 処 理 |
|-----|---------|----|--------------|----------|
| 1 | 本 体 | 1 | 亜鉛ダイカスト | すず銅合金めっき |
| 2 | パ ネ ル | 1 | 合成樹脂 | — |
| 3 | 入 力 端 子 | 1 | 亜鉛ダイカスト・合成樹脂 | 内部導体金めっき |
| 4 | T V 端 子 | 2 | 亜鉛ダイカスト・合成樹脂 | 内部導体金めっき |

注) WTA77V2H (パルク梱包仕様)

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---|-------------|-----|----------------|---------------|
| | 三 角 法 3RD ANGLE PROJ. | 名 称 TITLE | | | | |
| | | 壁面TV端子(10~2610MHz) (2端子形) WTA77V2 | 外観図・規格表 | | | |
| DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD. | 単 位 UNIT | mm | 日 付 DATE | . . | 図 番 DRW.No. | 4 - 3 9 0 6 1 |
| | 尺 度 SCALE | 1:1 | | | | |