



●付属品

- ・ F-5接栓(リング付).....1組
- ・ テレビコンセントプラグ (HP-7A)1個
- ・ 皿ネジ.....2本

●規格表

項 目(単位)	性 能							
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1032	1032~1489	1489~2150	2150~2610	
結合損失 (dB以内)	9.0±1.0	8.5±1.0	9.0±1.0	9.5±1.0	9.5±1.0	9.5±1.0	10.0±1.0	
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	1.8以下	
インピーダンス (Ω)	75 (F形)							
質 量 (kg)	0.086							

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅合金めっき
2	取 付 枠	2	合成樹脂	——
3	パ ネ ル	1	合成樹脂	——
4	T V 端 子	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
5	入 力 端 子	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき

注1) 取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により()寸法に変更することが可能です。

注2) WTA7R1H(パルク梱包仕様)

	承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名 称 TITLE													
					単 位 UNIT mm	CS・BS・UV直列ユニット1端子形 端末用												
					尺 度 SCALE 2:3	WTA7R1												