



●付属品

- ・保護キャップ.....1個
- ・入居者カード.....1枚

●規格表

項目(単位)	性能						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1032	1032~1489	1489~2150	2150~2610
結合損失 (dB以内)	9.0±1.0	9.0±0.5	9.0±1.0	9.5±1.0	9.5±1.0	9.5±1.0	9.5±1.0
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	1.8以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)						
質量 (g)	55						

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅合金めっき
2	パネル	1	合成樹脂	—
3	T V 端子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき
4	入力端子	1	亜鉛ダイカスト・合成樹脂	内部導体金めっき

注)WTA7R2H(バルク梱包仕様)

<b>DXアンテナ株式会社</b> DX ANTENNA CO., LTD.	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE  直列ユニット(10~2610MHz) (端末用・1端子形) WTA7R2 外観図・規格表
					尺度 SCALE 1:1
日付 DATE . . . . .					図番 DRW.No. 4 - 3 9 2 2 8