



●付属品

- ・ F-5接栓(リング付).....1組
- ・ テレビコンセントプラグ(HP-7A).....1個
- ・ 皿ネジ.....2本

●規格表

項目(単位)	性能						
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1032	1032~1489	1489~2150	2150~2610
挿入損失 (dB)	0.3以下	0.3以下	0.3以下	0.5以下	0.5以下	0.7以下	1.0以下
V S W R	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.5以下	1.8以下	1.8以下
インピーダンス (Ω)	75(F形)						
質量 (kg)	0.085						

No.	部品名	頁数	材質	処理
1	本体	1	亜鉛ダイカスト	すず銅合金めっき
2	取付枠	2	合成樹脂	—
3	パネル	1	合成樹脂	—
4	T V 端子	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき
5	入力端子	1	銅合金・合成樹脂	内部導体金めっき

注1) 取付サポート高さは、取付サポートカバーの反転により()寸法に変更することが可能です。

注2) WTA7V1H(バルク梱包仕様)

	承認 APPD.	検閲 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE CS・BS・UV壁面テレビ端子1端子形 WTA7V1 外観図・規格表	
						単位 UNIT mm
						尺度 SCALE 2:3
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.					日付 DATE . . .	
					図番 DRW.No. 4 - 3 8 7 2 3	